



### Standardní provedení:

**Materiál:** Cu-ETP pocínovaný

**Koncovky:** měď, pocínovaná

**Průměr drátků:** 0,15 mm

### Na poptávku:

- jiné průřezy
- rozteče dle požadavků
- zakulacené koncovky
- odlišné průměry drátků - 0,07 - 0,10 mm
- bez povrchové úpravy - čistá měď
- rozdílné rozměry koncovek

Objednací číslo	Průřez mm <sup>2</sup>	Rozteč otvorů mm	Koncovky A × B mm	D/mm
FBCT 10-100-M6	10	100	18 × 18	6,5
FBCT 10-150-M6	10	150	18 × 18	6,5
FBCT 10-200-M6	10	200	18 × 18	6,5
FBCT 10-250-M6	10	250	18 × 18	6,5
FBCT 10-300-M6	10	300	18 × 18	6,5
FBCT 10-500-M6	16	500	18 × 18	6,5
FBCT 16-100-M8	16	100	18 × 18	8,5
FBCT 16-150-M8	16	150	18 × 18	8,5
FBCT 16-200-M8	16	200	18 × 18	8,5
FBCT 16-250-M8	16	250	18 × 18	8,5
FBCT 16-300-M8	16	300	18 × 18	8,5
FBCT 16-400-M8	25	400	18 × 18	8,5
FBCT 25-100-M8	25	100	25 × 25	8,5
FBCT 25-150-M8	25	150	25 × 25	8,5
FBCT 25-200-M8	25	200	25 × 25	8,5
FBCT 25-250-M8	25	250	25 × 25	8,5
FBCT 25-300-M8	25	300	25 × 25	8,5
FBCT 25-500-M8	25	500	25 × 25	8,5

