

RSR kulaté kroucené vodiče bez povrchové úpravy
RST kulaté kroucené vodiče pocínované



Vodiče obdobné s normou DIN 46438

Materiál: Cu-ETP

Standardní provedení: bez povrchové úpravy nebo pocínování

Další možnosti:

- jiné průřezy
- různé průměry drátků
- délka kroucení dle přání zákazníka
- OF-Cu - bezkyslíkatá měď

Na poptávku: poniklované nebo postříbřené provedení

Průřez mm ²	Objednací číslo		ø drátků mm	Informativní ø mm	Hmotnost kg/m
	čistá měď	pocínovaná			
0,75	RSR-0,75-05	RST-0,75-05	0,05	1,25	0,0075
1	RSR-1,0-05	RST-1,0-05	0,05	1,50	0,010
1,5	RSR-1-5-07	RST-1-5-07	0,07	1,75	0,015
2	RSR-2,0-07	RST-2,0-07	0,07	2,10	0,020
2,5	RSR-2,5-07	RST-2,5-07	0,07	2,40	0,025
4	RSR-4-07	RST-4-07	0,07	3,00	0,040
6	RSR-6-07	RST-6-07	0,07	3,70	0,060
10	RSR-10-07	RST-10-07	0,07	4,70	0,10
16	RSR-16-07	RST-16-07	0,07	6,00	0,16
25	RSR-25-10	RST-25-10	0,10	7,60	0,25
35	RSR-35-10	RST-35-10	0,10	9,00	0,35
50	RSR-50-10	RST-50-10	0,10	10,70	0,50
70	RSR-70-10	RST-70-10	0,10	12,70	0,75
95	RSR-95-10	RST-95-10	0,10	14,80	0,95
120	RSR-120-10	RST-120-10	0,10	18,00	1,20
150	RSR-150-10	RST-150-10	0,10	20,00	1,50
185	RSR-185-10	RST-185-10	0,10	21,00	1,85
200	RSR-200-10	RST-200-10	0,10	24,90	2,00
300	RSR-300-10	RST-300-10	0,10	26,00	3,00
400	RSR-400-10	RST-400-10	0,10	30,00	4,00
500	RSR-500-10	RST-500-10	0,10	33,00	5,00
600	RSR-600-10	RST-600-10	0,10	36,50	6,00