


»»»JOKARI®
original

Precizní kabelové odizolovací nástroje

Kvalita z Německa



100% Made in Germany



5/32" - 5/8" Ø
4 - 16 mm Ø


No. 16 Secura

Rukojeť i podložka palce jsou kombinace dvou materiálů pro lepší držení a větší bezpečnost.

Obj. číslo 10160




No. 27 Secura/Obj. číslo 10270



5/16" - 1.1/8" Ø
8 - 28 mm Ø




No. 28 G Secura/Obj. číslo 10281



5/16" - 1.1/8" Ø
8 - 28 mm Ø



No. 28 H Secura/Obj. číslo 10280



5/16" - 1.1/8" Ø
8 - 28 mm Ø



Přednosti JOKARI:


titan-nitridový povlak (TiN)

- rychlý řez
- nižší opotřebení
- delší životnost



Ochranný kryt nože a velký seřizovací šroub

Ochranný kryt bezpečně kryje nůž a usnadňuje manipulaci s nástrojem. Pomocí velkého otočného šroubu na konci rukojeti lze snadno nastavit požadovanou hloubku řezu




5/16" - 1/2" Ø
8 - 13 mm Ø


SECURA No. 15

Nástroj na všechny běžné izolované kulaté kabely, včetně NYM 3 x 1,5 až 5 x 2,5 mm². Není zapotřebí nastavovat hloubku nože. Čepel potažená TiN povlakem. Extra čepel pro podélný řez. 6 nastavitelných zářezů pro odizolování vodičů. Rukojeť kombinace dvou materiálů pro lepší držení a větší bezpečnost. Kapesní spona.

Obj. číslo 30155



AWG 24 | 22 | 18 | 16 | 14 | 12
mm² 0,2 | 0,3 | 0,8 | 1,5 | 2,5 | 4,0



3/16" - 19/64" Ø
4,8 - 7,5 mm Ø

SECURA Coaxi No. 1

Odizolovací nástroj pro všechny běžné koaxiální kabely, včetně TV-Coax, RG 58U / RG 59U, PVC-Flex 3 x 0,75 mm². Stupnice do délky 20 mm. Nože na obou stranách nástroje jsou označeny pro použití ve správném pořadí. Není zapotřebí nastavování hloubky řezu. Rukojeť kombinace dvou materiálů pro lepší držení a větší bezpečnost. Čepel potažená TiN povlakem.

Obj. číslo 30600



TiN coated cable stripper knives




Nikdy nepoužívejte nástroje na vodičích, které jsou pod napětím.



No.1-Cat

Určeno k použití pro datové kabely s PVC izolací pro tenké izolace (např. Cat5, Cat6, Cat7, kroucené párové kabely). Pro snadné a rychlé odstranění vnější izolace i fólie pomocí jednoho nástroje. Není zapotřebí nastavování hloubky řezu. Čepele potažené TivN povlakem.

Obj. číslo 30500



3/16" - 3/8" Ø
4,5 - 10 mm Ø




Allrounder

Odizolovací nástroj pro ploché i kulaté kabely. Nástroj má široký rozsah použití – servisní technici na stavbách až po použití v průmyslu. Extra nůž pro podélný řez. 2 nastavitelné zářezy s délkovým dorazem pro odizolování vodičů. Odnímatelný délkový doraz může být situován pro použití nástroje levou nebo pravou rukou. Doraz lze uložit do rukojeti.


Pracovní rozsah: Kulaté kabely Ø 4 - 15mm, např. silové, ovládací, instalační bezhalogenové, datové, coaxiální kabely. Ploché kabely max. šíře 15mm např. YDY, NYM-J.

Obj. číslo 30900



5/32" - 19/32" Ø
4 - 15 mm Ø

max. 19/32" | 15 mm



mm² 4 - 50


AWG 16 | 14
mm² 1,5 | 2,5




Super 4 plus

Ergonomické, automatické odizolovací kleště pro plné a laněné vodiče. Není zapotřebí nastavování průměru. Možnost stříhání vodičů do průřezu až AWG 14 | 2,5 mm². Nastavitelný délkový doraz 6 až 15 mm. Otvor pro poutko. Vyměnitelné nože.

Obj. číslo 20050




AWG 24 - 10
mm² 0,2 - 6,0



SECURA Soft Grip

Ergonomické, automatické odizolovací kleště pro plné a laněné vodiče. Není zapotřebí nastavování průměru. Možnost stříhání vodičů do průřezu až AWG 14 | 2,5 mm². Nastavitelný délkový doraz 6 - 18mm. Rukojeť ze dvou materiálů pro bezpečné držení s měkkou, neklouzavou zónou. Vyměnitelné nože.

Obj. číslo 20100




AWG 24 - 10
mm² 0,2 - 6,0




Nikdy nepoužívejte nástroje na vodičích, které jsou pod napětím.





3 x 0,75 mm²
PVC-Flex




AWG 10/5
mm² 6/16

No. 6-16²

Ergonomické, automatické odizolovací kleště pro plné a laněné vodiče. Není zapotřebí nastavování průměru. Vhodné rovněž pro odpláštění PVC-Flex 3 x 0,75 mm² a solárních kabelů (např. Solarflex®, Energyflex®). Otevřená rámová konstrukce nástroje umožňuje odizolování libovolné délky. Vyměnitelné nože. Pravitko vytištěno na rukojeti.

Obj. číslo 20090



max. 1/2" | 12 mm
AWG 18 - 10
mm² 0,75 - 2,5

FKZ na ploché kabely

Automatické kleště na ploché PVC izolované kabely. Odstraňuje jak vnější plášť, tak vnitřní izolaci vodiče. Není zapotřebí žádné nastavení. Vyměnitelné nože.

Obj. číslo 20030



Sensor Mini

Nástroj JOKARI Sensor Mini je určen speciálně pro menší průměry kabelů od Ø 3,20 mm.

Obj. číslo 20310



od Ø 3,20 mm

Kabely strukturovanou kabeláž
Kulaté kabely 3,20 - 4,40 mm Ø



Sensor Special

Nástroj JOKARI Sensor je určen pro použití na větší průměry kabelů od Ø 4,40 mm.

Obj. číslo 20300



od Ø 4,40 mm


Kabely strukturovanou kabeláž
Kulaté kabely 4,40 - 7,00 mm Ø



Special

Ergonomické, automatické odizolovací kleště pro plné a laněné vodiče. Není zapotřebí žádné nastavení. Možnost stříhání vodičů do průřezu AWG 12 | 3,3 mm² (Cu vodiče). Nastavitelný délkový doraz 5 - 18 mm. Vyměnitelné nože.

Obj. číslo 20060



AWG 20 - 10
mm² 0,5 - 6,0

Nikdy nepoužívejte nástroje na vodičích, které jsou pod napětím.

Pro elektronické, telekomunikační a datové účely. Možnost nastavení dorazu délky odizolování. Integrované stříhání vodičů až do Ø 0,8 mm. Lehká konstrukce nástroje. Série PWS-PLUS (žluté modely) s nastavitelným rozsahem průměrů a série (šedé modely) s fixním průměrem odizolování. Vhodné pro vodiče s izolací typu PVC, teflon, KYNAR, TEFZEL, MYLAR pro průměry od 0,12 do 1,00 mm Ø (36 - 18 AWG).

série PWS-PLUS



0,12 to 0,40 mm Ø | AWG 36 - 26

0,25 to 0,80 mm Ø | AWG 30 - 20

0,30 to 1,00 mm Ø | AWG 28 - 18

Typ

Obj. číslo

PWS-PLUS 001

40024

PWS-PLUS 002

40025

PWS-PLUS 003

40026



série ESD-PLUS



0,12 to 0,40 mm Ø | AWG 36 - 26

0,25 to 0,80 mm Ø | AWG 30 - 20

0,30 to 1,00 mm Ø | AWG 28 - 18

Typ

Obj. číslo

ESD-Plus 001

Obj. číslo 40027

ESD-Plus 002

Obj. číslo 40028

ESD-Plus 003

Obj. číslo 40029



série SWS-PLUS



Typ

Obj. číslo

0,12 mm Ø | AWG 36 SWS-Plus 012 40015



0,16 mm Ø | AWG 34 SWS-Plus 016 40035




0,20 mm Ø | AWG 32 SWS-Plus 020 40045



0,25 mm Ø | AWG 30 SWS-Plus 025 40055



0,30 mm Ø | AWG 28 SWS-Plus 030 40065



Typ

Obj. číslo

0,40 mm Ø | AWG 26 SWS-Plus 040 40075



0,50 mm Ø | AWG 24 SWS-Plus 050 40085



0,60 mm Ø | AWG 22 SWS-Plus 060 40095



0,80 mm Ø | AWG 20 SWS-Plus 080 40105



1,00 mm Ø | AWG 18 SWS-Plus 100 40115



Nikdy nepoužívejte nástroje na vodičích, které jsou pod napětím.



»»JOKARI® original

JOKARI-Krampe GmbH
Abisoliertechnik
An der Vogelrute 34
D-59387 Ascheberg-Herbern
Germany

Telefon +49 25 99 - 12 89
Telefax +49 25 99 - 71 51

info@jokari.de
www.jokari.de

 jokari4u

 jokari-krampe_gmbh

 @jokari4u